

Модель		4R НПК 90
Диаметр валов	мм	90
Диаметр роликов	мм	260
Длина посадочного вала	мм	160
Рабочая скорость	об/мин	6.37
Количество приводных роликов	шт	3
Количество осей поддерживающих роликов		2
Мощность двигателя	кВт	5.5
Габариты Д/Ш/В	мм	1700/1450/1200
Вес	кг	2800



		4R НПК 90		
№	ТИП ПРОФИЛЯ	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Примечание
1		100x20 80x20 30x10	2000 800 300	В комплекте
2		125x25 60x5	600 300	В комплекте
3		45x45 15x15	500 380	В комплекте
4		Ø 50 Ø 15	500 380	по заказу
5		Ø 100x2,5 Ø 15x1	1200 380	по заказу
6		Ø 3"x5,48 Ø 1/2"x2,77	800 380	по заказу
7		80x25x3 25x15x2	800 350	по заказу
8		70x3 25x2	1300 400	по заказу
9		80x80x8 30x30x3	800 450	по заказу
10		70x70x7 30x30x3	700 450	по заказу
11		80x9 25x3,5	800 280	В комплекте
12		70x8 25x3,5	800 280	В комплекте
13		80x9 30x4	800 300	по заказу*
14		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 9006 600	В комплекте
15		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 1000 800	В комплекте*
16		IPN 120 IPN 80	600 400	по заказу*

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.
*-Может быть необходима специальная шайба (прокладка)

Гибочные способности приведены для стали Б₇ = 260Н/мм²
www.sahinlermetal.ru; info@sahinlermetal.ru