










МОДЕЛЬ		НКМ 115
Усилие	ТОНН	115
Мощность двигателя	кВт	11
Габариты Д/Ш/В	мм	2040x950x2180
Вес	кг	2920
<b>МОДУЛЬ ПРОБИВКИ</b>		<b>НКМ 115</b>
<b>Стандартное оснащение</b> 	Диаметр х макс. Толщина, мм	∅ 34 x 26
	Диаметр х Толщина, мм	∅ 55 x 16
	Макс. диаметр х Толщина, мм	∅ 110 x 5
	Ход пуансона, мм	80
	Количество ходов в мин	x 25
	Глубина зева, мм	355
Рабочая высота, мм		1110
<b>МОДУЛЬ РЕЗКИ ПРУТКА И УГОЛКА</b>		<b>НКМ 115</b>
<b>Стандартное оснащение</b> 	Пруток круглый, мм	∅ 55
	Пруток квадратный, мм	50x50
<b>Стандартное оснащение</b> 	Уголок (90°), мм	150 x 150 x 16
	Уголок (45°), мм	80 x 10
Рабочая высота, мм		1215
<b>МОДУЛЬ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА</b>		<b>НКМ 115</b>
<b>Стандартное оснащение</b> 	Макс. толщина листа, мм	380 x 25
	Макс. ширина листа, мм	600 x 15
	Ширина ножа, мм	610
	Резка уголка по одной стороне, мм	120 x 15
Рабочая высота, мм		935
<b>МОДУЛЬ ВЫСЕЧКИ</b>		<b>НКМ 115</b>
<b>Стандартное оснащение</b> 	Толщина листа, мм	13
	Ширина паза, мм	60
	Глубина паза, мм	100
Рабочая высота, мм		935
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ</b>		<b>НКМ 115</b>
	Резка I, U –профилей, мм	200 x 90
	Резка T- профиля, мм	120 x 13
	V- образная высечка, Глубина x Ширина x Толщина, мм	100 x 100 x 13
	Макс.Толщина x Длина, мм	250 x 22
	Макс.длина x Толщина, мм	700x3
	Глубина зева, мм	125
	Диаметр х толщина, мм	∅ 38x12

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.

Данные приведены для стали с пределом прочности 450Н/мм<sup>2</sup>

\*- Требуется держатель пуансона

[www.sahinlermetal.ru](http://www.sahinlermetal.ru) ; [info@sahinlermetal.ru](mailto:info@sahinlermetal.ru)

\*\* - Требуется инструмент для пробивки отверстий большого диаметра