










| МОДЕЛЬ | | НКМ 65 |
|---|--|----------------|
| Усилие | ТОНН | 65 |
| Мощность двигателя | кВт | 5,5 |
| Габариты Д/Ш/В | мм | 1700x950x1880 |
| Вес | кг | 1600 |
| МОДУЛЬ ПРОБИВКИ | | НКМ 65 |
| Стандартное оснащение  | Диаметр х макс. Толщина, мм | ∅ 26 x 20 |
| | Диаметр х Толщина, мм | ∅ 55 x 10 |
| | Макс. диаметр х Толщина, мм | ∅ 110 x 3 |
| | Ход пуансона, мм | 55 |
| | Количество ходов в мин | x 25 |
| | Глубина зева, мм | 305 |
| Рабочая высота, мм | | 1030 |
| МОДУЛЬ РЕЗКИ ПРУТКА И УГОЛКА | | НКМ 65 |
| Стандартное оснащение  | Пруток круглый, мм | ∅ 45 |
| | Пруток квадратный, мм | 45x45 |
| Стандартное оснащение  | Уголок (90°), мм | 120 x 120 x 12 |
| | Уголок (45°), мм | 70 x 10 |
| Рабочая высота, мм | | 1140 |
| МОДУЛЬ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА | | НКМ 65 |
| Стандартное оснащение  | Макс. толщина листа, мм | 300 x 20 |
| | Макс. ширина листа, мм | 375 x 15 |
| | Ширина ножа, мм | 380 |
| | Резка уголка по одной стороне, мм | 100 x 15 |
| Рабочая высота, мм | | 900 |
| МОДУЛЬ ВЫСЕЧКИ | | НКМ 65 |
| Стандартное оснащение  | Толщина листа, мм | 10 |
| | Ширина паза, мм | 45 |
| | Глубина паза, мм | 90 |
| Рабочая высота, мм | | 900 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | | НКМ 65 |
|  | Резка I, U –профилей, мм | 120 x 58 |
| | Резка T- профиля, мм | 90 x 11 |
|  | V- образная высечка, Глубина x Ширина x Толщина, мм | 100 x 100 x 10 |
|  | Макс.Толщина x Длина, мм | 250 x 15 |
| | Макс.длина x Толщина, мм | 500x3 |
|  | Глубина зева, мм | 125 |
| | Диаметр х толщина, мм | ∅ 38 x 8 |

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.

Данные приведены для стали с пределом прочности 450Н/мм²

*- Требуется держатель пуансона

www.sahinlermetal.ru ; info@sahinlermetal.ru

**- Требуется инструмент для пробивки отверстий большого диаметра