



МОДЕЛЬ		HPM 65	HPM 85	HPM 115	HPM 175
Усилие	тонн	65	85	115	175
Мощность двигателя	кВт	5.5	7.5	11	11
Габариты Д/Ш/В	мм	1620x900x1800	1850x950x1920	2000x950x1970	2100x1000x2120
Вес	кг	2385	3205	3760	5270

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		HPM 65	HPM 85	HPM 115	HPM 175
	Диаметр х макс.Толщина, мм	∅ 26 x 20	∅ 33 x 20*	∅ 34 x 26	∅ 40 x 32
	Диаметр х Толщина, мм	∅ 57 x 10**	∅ 57 x 12**	∅ 55 x 16*	∅ 57 x 22
	Макс. диаметр х Толщина	∅ 110 x 3**	∅ 110 x 4**	∅ 110 x 5**	∅ 125 x 5**
	Ход пуансона	55	80	80	80
	Количество ходов в мин	x 22	x 21	x 21	x 21
	Глубина зева, мм	625	625	625	625
	Рабочая высота, мм	950	950	950	950
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		HPM 65	HPM 85	HPM 115	HPM 175
	Макс.Толщина х Длина, мм	250 x 15	250 x 20	250 x 22	250 x 25
	Макс.Длина х Толщина, мм	500 x 3	500 x 3	700 x 3	700 x 4

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.

*- Требуется держатель пуансона

Данные приведены для стали с пределом прочности 450Н/мм²

** - Требуется инструмент для пробивки отверстий большого диаметра